

Газовый настенный котел

Gaz 6000 W



Газовый настенный котел GAZ 6000 W

Преимущества:

- ▶ Предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир и частных домов площадью до 340 м²
- ▶ Мощность 12, 18, 24, 28 и 34 кВт и широкий диапазон модуляции (30-100%)
- ▶ Одноконтурный - с возможностью приготовления ГВС в бойлере косвенного нагрева
- ▶ Двухконтурный - с приготовлением ГВС в пластинчатом теплообменнике
- ▶ Малые габаритные размеры, легкая установка и эксплуатация
- ▶ Создание программ отопления, возможность подключения внешней автоматики
- ▶ Стабильный розжиг и работа в условиях низкого давления газа (10-16 мбар)
- ▶ Современная защита от замерзания, от заклинивания, имеет все необходимые предохранительные устройства
- ▶ Модулируемый энергосберегающий вентилятор
- ▶ Автоматика устойчивая к перепадам напряжения в диапазоне 165-255 В*




Схема двухконтурного котла

Котел GAZ 6000 W предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир или частных домов площадью до 340 м². Котел адаптирован к условиям эксплуатации в странах ЕАС.




Схема одноконтурного котла

GAZ 6000 W		WBN 6000-12C	WBN 6000-18C	WBN 6000-18H	WBN 6000-24C	WBN 6000-24H	WBN 6000-28C	WBN 6000-28H	WBN 6000-35C	WBN 6000-35H
Номинальная тепловая мощность	кВт	12	5,4-18	5,4-18	7,2-24	7,2-24	28	28	12,2-34	12,2-34
Расход природного газа при максимальной мощности	м ³ /час	1,4	2,1	2,1	2,8	2,8	3,2	3,2	3,9	3,9
Температура отопления	°C	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82
Максимальное допустимое давление	бар	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Температура горячей воды	°C	35 - 60	35 - 60	-	35 - 60	-	35 - 60	35 - 60	35 - 60	-
Проток горячей воды при ΔТ 30°С	л/мин	8,6	8,6	-	11,4	-	13,3	-	16	-
Минимальное давление воды	бар	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	-
Максимальное давление воды	бар	10	10	-	10	-	10	10	10	-
Диаметр дымовой трубы	Ø, мм	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Электрическое подключение, напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность	Вт	<130	<130	<130	<150	<150	<150	<150	<160	<160
Габаритные размеры ВxШxГ	мм	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x485x315	700x485x315
Вес (без упаковки)	кг	29	29	28	31	30	32	31	40	39

* Необходима установка устройства защиты от скачков напряжения в электросети

ТОО "Роберт Бош"

Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел.: 007 (727) 3318600
 Нур-Султан, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3, тел.: +7 (727) 3318578, 3318569
 Ташкент, 100100, ул. Муқимий, 7/1, каб. 7, 8
www.bosch-climate.kz, www.bosch-climate.uz, info@bosch.kz

