

# ACRYLIC

ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА  
АКРИЛОВА

ТУ У 24.3-30425524-005:2005



Не містить органічних розчинників, без запаху



Сніжно-біла, не жовтіє з часом



Швидко висихає 60 хвилин \*

**AQUA**  
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

СНІЖНО-БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ В СВІТЛІ КОЛЬОРИ  
ВОДНИМИ ТА УНІВЕРСАЛЬНИМИ  
ПІГМЕНТНИМИ ПАСТАМИ  
РУЧНИМ АБО МАШИНИМ  
СПОСОБОМ



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування дерев'яних та деревоподібних основ, попередньо заґрунтованих металевих елементів, шпалер, шпаклівок і штукатурок, цегли і каменю, цементних, бетонних і гіпсових поверхонь, а також для оновлення старих масляних, алкідних та акрилових покриттів, всередині і зовні приміщення.

Рекомендується для фарбування меблів, вікон і дверей, укосів, плінтусів та багетів, а також стін і стель в приміщеннях з високими експлуатаційними навантаженнями.

## ВЛАСТИВОСТІ

Не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників, завдяки чому практично не має запаху. Володіє високою покривною здатністю та відмінною адгезією (зчеплення) до поверхні, що фарбується, легко наноситься і швидко висихає, не жовтіє з часом. Утворює гладке білосніжне покриття стійке до складних погодних умов, високих механічних навантажень та багаторазового миття із застосуванням побутової хімії.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л
Зовнішній вигляд	Глянцева
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	80-120 мл/м <sup>2</sup> в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	* На відлип - 60 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години, експлуатувати поверхню через 8 годин, мити не раніше ніж через 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

## СКЛАД

Ультра-білий пігмент у водній дисперсії акрилового полімеру з додаванням спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «4», тип «WB», норма з 01.01.2024  $\leq$  130 г/л, фактичний вміст  $\leq$  130 г/л.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових, біологічних та інших забруднень. Старі гладкі глянцеві покриття відшліфувати до матовості. Метал попередньо заґрунтувати антикорозійною ґрунтовкою «Rolax GF-021». Деревину для поліпшення адгезії і отримання більш довговічного покриття рекомендується обробити ґрунтовкою по дереву «Rolax Base», мінеральні поверхні - акриловою ґрунтовкою «Rolax Acryl Grunt». Безпосередньо перед застосуванням емаль слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості. Роботи проводити при температурі (навколишнього середовища, емалі і поверхні, що фарбується) від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів емалі. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ  
В НЕДОСТУПНОМУ  
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

